

循环水池安全风险告知卡

设备设施	循环水池	风险等级	责任部门
		一般风险	硫化事业部
		可能导致事故类型	后果
		淹溺、中毒、窒息	人员伤亡 财产损失
风险辨识		警示标识	
1. 溺水风险：风险描述：人员意外坠入水池或擅自进入池内，可能导致窒息、溺水身亡。高发场景：池边防护缺失、违规翻越护栏、嬉水打闹、醉酒进入区域等。		 当心落水	
2. 滑倒摔伤风险：风险描述：水池周边地面潮湿、有积水或青苔，人员行走时易滑倒，导致骨折、擦伤等。高发场景：雨天 / 冲洗后未及时清理、通道无防滑措施、穿非防滑鞋进入。			
3. 机械伤害风险风险描述：水泵、风机、等转动设备运行时，人员接触旋转部件可能被卷入、挤压，造成肢体损伤甚至死亡。高发场景：设备无防护罩、违规检修未停机、衣物 / 长发卷入设备。			
4. 缺氧 / 有毒气体风险（适用于封闭 / 半封闭水池）：风险描述：池内水体或沉积物厌氧发酵产生硫化氢、甲烷等气体，可能导致人员缺氧窒息或中毒。高发场景：进入池内清淤、检修前未通风检测。			
5. 高空坠落风险（适用于池顶作业或临边作业）：风险描述：在水池顶部、爬梯、平台作业时，因防护不足或操作不当坠落，导致摔伤、死亡。			
安全防控措施		 当心中毒	
1. 基础防护要求 水池周边设置高度≥1.2 米的防护栏杆，栏杆底部加装挡脚板，严禁翻越、拆除防护设施。地面铺设防滑地砖或防滑垫，定期清理积水、青苔，设置排水坡度，保持通道干燥。转动设备必须安装合格的防护罩，张贴“当心机械伤人”标识，运行时严禁触摸。		 当心坠落	
2. 人员行为规范 严禁非工作人员进入，严禁在池边嬉水、追逐、倚靠栏杆。进入区域必须穿防滑鞋，若涉及检修作业需戴安全帽，池顶作业必须系安全带。禁止携带火种、易燃易爆品进入，禁止在区域内吸烟、饮食。			
3. 特殊作业管控 池内检修、清淤等有限空间作业：必须执行“先通风、再检测、后作业”，办理有限空间作业许可，配备通风设备、气体检测仪、救生绳，设专人监护。高空作业（如池顶维修）：作业前检查护栏、平台牢固性，安全带必须高挂低用，严禁无防护冒险作业。			
应急处置措施		 注意安全	
1. 溺水应急 立即呼救并拨打急救电话（120），严禁盲目下水救人，使用救生圈、长杆等工具救援。救起后若溺水者无呼吸心跳，立即进行心肺复苏，等待专业医护人员。			
2. 滑倒 / 机械伤害应急 滑倒受伤：轻微擦伤及时用碘伏消毒；骨折或重伤立即停止移动，拨打 120，同时联系区域负责人。 机械伤害：立即停机，切断设备电源，若有出血用干净布料压迫止血，避免移动受伤肢体，等待救援。			
3. 缺氧 / 中毒应急 发现人员在池内晕倒，严禁未经防护进入救援，立即通风并佩戴正压式呼吸器进入，将患者转移至空气新鲜处，解开衣领，拨打 120，同时检测池内气体。			
火警电话：119 急救中心：120			



Handwritten signature or mark.

不锈钢标识牌立架，铝板覆反光膜贴纸。内框长1.425m, 宽0.92m。外框加柱子长1.65m, 加柱子宽1.14m, 柱子离地0.76m。