

 <p>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.</p>	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 磁翻板液位计 MAGNETIC LEVEL GAUGE			江苏索普化工股份有限公司 热电厂水汽冷冻站增加溴化锂及水泵项目			
	合同号 CONT. NO.		工程号 ENG. NO.		202501-126	主项号 PROJ. NO.	
			图号 DWG. NO.		202501-126-K03-13/0		
			设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF		
位号 TAG NO.	LG-202						
用途 SERVICE	E4307蒸发水箱液位						
P&ID号 P&ID NO.							
设备位号 EQUIP. NO.	E4307						
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID	冷冻水						
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)	常压						
操作温度 OPER. TEMPER. °C	7						
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m ³	999.9						
介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s							
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm)	300~1800						
液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION							
型号 MODEL							
型式 TYPE	侧-侧式						
测量范围 MEAS. RANGE	300~1800mm						
精度 ACCURACY	10mm						
触点容量 CONTACT RATE	—						
电源 POWER SUPPLY	—						
输出信号 OUTPUT SIGNAL	—						
上限报警设定值 HIGH SET POINT	—						
下限报警设定值 LOW SET POINT	—						
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE	—						
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS	—						
防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65						
浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL	316L						
本体材质 BODY MATERIAL	316L						
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING	HG/T 20592(B)-2009 PN16						
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING	DN20 RF						
附件 ACCESSORIES	要						
制造厂 MANUFACTURER							
备注 REMARKS							
液位计底部配备1/2NPT螺纹连接 316L排污阀1只 上、下DN20 PN16的316L根部阀两只及配套垫片							
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE