

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SPO Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET 双金属温度计 BIMETALLIC THERMOMETER				江苏索普化工股份有限公司 热电厂水汽冷冻站增加溴化锂及水泵项目			
		合同号 CONT. NO.				工程号 ENG. NO.	202501-126	主项号 PROJ. NO.	
						图号 DWG. NO. 202501-126-K03-02/0			
				设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 1 张 SHEET OF			
位号 TAG NO.	操作条件 OPERATING CONDITIONS			插入深度 (mm) INSERT LENG.	刻度范围 °C SCALE	保护管材料 THERMO-WELL MATER.	P&ID号 P&ID NO.	备注 REMARKS	
	工艺介质 FLUID	压力MPa(G) PRESSURE	温度 °C TEMP.						
TG-207A/B	冷冻水	常压	7	250	-40~60	316L套管		E4307	
TG-208A/B	冷冻水	0.2	20	250	-40~60	316L套管		WR-201-200	
TG-209A/B	冷冻水	0.2	7	250	-40~60	316L套管		WR-203-150	
TG-211A/B/C	蒸汽	0.6	160	200	0~300	316L套管		LS-201-100	
TG-212	冷冻水	0.2	20	250	-40~60	316L套管		WR-202-200	
TG-213	冷冻水	0.2	7	250	-40~60	316L套管		WR-204-150	
TG-215A/B/C	蒸汽	0.6	160	200	0~300	316L套管		LS-201-100	
TG-216	冷冻水	0.6	7	250	-40~60	316L套管		WS-201-200	
温度计规格 THERMOMETER SPECIFICATION									
型号 MODEL				WSS-481W					
表头直径 DIAL SIZE (mm)				150					
结构形式 CONSTRUCTION STYLE				万能型					
精度 ACCURACY				±1.5%					
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm)				12					
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF				IP55					
安装固定方式 MOUNTING STYLE				套管与设备连接为法兰式，温度计与套管连接螺牙式					
螺纹规格 THREAD SIZE									
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING				HG/T 20592-2009 (B) PN16					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING				DN40 RF					
制造厂 MANUFACTURER									
备注 REMARKS				共15只					
提供成套316L整体套管15只（法兰尺寸如上），与温度计通过1/2“NPT连接，可分体拆装更换									
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESD	日期 DATE	校核 CHED	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		