


序号		1	2		
编号		SI-401	SI-402		
数量		1	1		
安装位置	公称尺寸 (DN)	8"	8"		
	管段号	醋酸槽区火炬冷凝液罐 (V-401) 顶	醋酸装置区冷凝液罐 (V-402) 顶		
	管道等级	AA1	AA1		
	PID图号	P03-01	P03-01		
	管道布置图图号				
使用条件	介质	名称	蒸汽	蒸汽	
		状态	气态	气态	
		流量 (kg/h)	15000kg/h	15000kg/h	
		流速 (m/s)	26	26	
	操作压力 (MPa)	0.20 (G)	0.20 (G)		
	操作温度 (°C)	170	170		
	允许压降 (MPa)	0.1	0.1		
	室外风压	450Pa	450Pa		
	工作状态				
技术规格	型号				
	材料	20#	20#		
	接管口	公称直径	8"	8"	
		压力等级	150lb	150lb	
		法兰标准	RF	RF	
		密封面	柔性石墨复合垫片 (RSB)	柔性石墨复合垫片 (RSB)	
	最大流速 (m/s)	26	26		
安装形式	法兰	法兰			
质量 (kg)					
备注					
 江苏索普工程科技有限公司 Jiangsu SODO Engineering Technology Co., Ltd.	工程名称	江苏索普化工股份有限公司 冷凝液回收利用项目		2025 年 版次 0 版	
	设计项目			设计阶段 施工图	
编制	刘艳	2025.11.28	消音器数据表	图号 202501-121-02P23-01/0	
校核	蔡成文			第 1 页	
审核	叶红军			共 1 页	