


 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.	(仪表数据表) 首页 (INSTRUMENT DATA SHEET) COVER SHEET			江苏索普化工股份有限公司 污水处理提升有机污泥浓度优化项目				
				工程号 ENG NO	202603-57	主项号 PROJ. NO.		
	合同号 CONT. NO.				图号 DWG. NO.		202603-57-K03/0	
					设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 3 张 SHEET 1 OF 3	
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET								
0		姜云翥	2026.06.08	姜云翥	2026.06.08	姜云翥	2026.06.08	
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DES' D	日 期 DATE	校 核 CHE' D	日 期 DATE	审 核 APP' D	日 期 DATE	



(INSTRUMENT DATA SHEET) INDEX

合同号
CONT. NO.

江苏索普化工股份有限公司
污水处理提升有机污泥浓度优化项目

工程号
ENG NO

202603-57

主项号
PROJ. NO.

图号
DWG. NO.

202603-57-K03/0

设计阶段
STAGE

施工图

第 2 张 共 3 张 .
SHEET 2 OF 3 .

[illegible]

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET			江苏索普化工股份有限公司 污水处理提升有机污泥浓度优化项目			
	雷达液(料)位计			工程号 ENG. NO.	202603-57	主项号 PROJ. NO.	
	REDAR LEVEL METER			图号 DWG. NO. 202603-57-K03-42/0			
	合同号 CONT. NO.			设计阶段 STAGE	施工图	第 3 张 共 3 张 SHEET 3 OF 3	
位号 TAG NO.		LT-4412					
用途 SERVICE		污泥池V-4412液位测量					
P&ID号 P&ID NO.		202603-57-W03/0					
设备位号 EQUIP. NO.		V-4412					
操作条件 OPERATING CONDITIONS							
工艺介质 PROCESS FLUID		活性污泥					
操作压力 OPER. PRESS. MPa(G)		常压					
操作温度 OPER. TEMPER. °C		常温					
操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m³		1004					
罐尺寸 TANK SIZE		5000×4000×3000					
罐形式 TANK TYPE		——					
仪表规格 METER SPECIFICATION							
型号 MODEL							
仪表名称 NAME		雷达液位计					
测量范围 MEAS. RANGE		0~3000 mm					
精度 ACCURACY		±5mm					
输出信号 OUTPUT SIGNAL		4~20mA+HART					
触点形式 CONTACT FORM		——					
触点容量 CONTACT RATE		——					
电源 POWER SUPPLY		24VDC回路供电					
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE		1/2"NPT					
元件形式 ELEMENT TYPE		喇叭口天线					
元件材料 ELEMENT MATERIAL		316LSS					
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS		Exd II CT4					
防护等级 ENCLOSURE PROOF		IP65					
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING		HG/T 20592 PN16					
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING		DN80 RF					
附件 ACCESSORIES							
制造厂 MANUFACTURER		/					
备注 REMARKS							
版次 REV.	说 明 DESCRIPTION	设 计 DESD	日 期 DATE	校 核 CHED	日 期 DATE	审 核 APPD	日 期 DATE